

Tiroir à palette

Principe

- ◆ L'opérateur extrait la palette du rayonnage pour accéder aux produits .
- ◆ Permet des prélèvements ergonomiques sur les 3 faces de la palette
- ◆ Le tiroir est fixé sur les lisses au moyen d'étriers (fournis), ou au sol

Avantages:

- l'opérateur ne doit plus passer sous le rayonnage à palettes: meilleure sécurité, meilleure ergonomie
- suppression du transpalette ou du chariot pour sortir la palette: optimisation des temps de manutention
- la hauteur entre niveaux de pose est optimisée à la hauteur de la palette : augmentation de la capacité de stockage de palettes



Modèle sur lisses				
Article	Palette (mm)	charge (kg)	Extraction (mm)	hauteur du tiroir
UE-370.	800x1200	300	70%	85
UE-670-2	800x1200	700	70%	85
UE-870	800x1200	800	70%	85
UE-17415	800x1200	1000	62%	85
UE-16602	800x1200	450	100%	100
UE-16604	800x1200	600	100%	100
UE-16606	800x1200	1000	100%	100

Caractéristiques des tiroirs

- Butées en fond de tiroir - hauteur 15 mm
- Le tiroir est bloqué en position « rentré », et déverrouillé en tournant la poignée
- Couleur: bleu RAL 5010



Modèle au sol (avec pieds et poignée)				
Article	Palette (mm)	charge (kg)	Extraction (mm)	hauteur de pose / sol (mm)
UE-370-s	800x1200	300	70%	110 ou 210
UE-670-2-s	800x1200	700	70%	110 ou 210
UE-870-s	800x1200	800	70%	110 ou 210
UE-17415-s	800x1200	1000	62%	110 ou 210
UE-16602-s	800x1200	450	100%	110 ou 210
UE-16604-s	800x1200	600	100%	110 ou 210
UE-16606-s	800x1200	1000	100%	110 ou 210
UEG-16674 LE	800x1200	1000	95%	115
UEG-16674 HE	800x1200	1000	95%	215

ACCESSOIRES

Ensemble « 4 pieds » standard (référence 17706)

- Utilisé pour fixer les tiroirs au sol
- Hauteur entre sol et niveau de pose de la palette: 210 mm
- Hauteur libre sous le tiroir: 100 mm (pour le passage des bras stabilisateurs d'un gerbeur ou d'un transpalette)
- Livré avec ancrage expansion 80x50 (pour fixation dans béton)



Poignée (référence 17705)

- Utilisé avec les tiroirs au sol
- Monté sur la partie droite du tiroir
- Facile à positionner et enlever
- Hauteur entre surface de stockage et poignée: 550 m (transpalette)



Plateau galvanisé (référence 17708)

- Permet de stocker les produits sans la palette (gain de place)
- Le plateau comprend un rebord de 30 mm sur les 3 faces
- Profondeur 1130 mm
- Facile à positionner et enlever

